БАЗОВОЕ МАСЛО

Масло базовое изопарафиновое Татнефть VHVI-4

ТУ 38.401-58-415-2014

Используется в качестве основы для производства моторных масел двигателей внутреннего сгорания.

№	ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА	ТРЕБУЕМЫЙ	ФАКТИЧЕСКИЙ
1	ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПРИ 100 °С, ММ²/С	3,9–4,6	4,4
2	ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	НЕ МЕНЕЕ 125	130
3	ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С	НЕ НИЖЕ 210	216
4	ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С ИЛИ ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ, °С	НЕ ВЫШЕ –15 НЕ ВЫШЕ –12	–22 –19
5	ЦВЕТ НА КОЛОРИМЕТРЕ ЦНТ, ЕД. ЦНТ	НЕ БОЛЕЕ 1	МЕНЕЕ 0,5
6	МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРЫ, %	НЕ БОЛЕЕ 0,03	МЕНЕЕ 0,015
7	МАССОВАЯ ДОЛЯ ВОДЫ, %	ОТСУТСТВИЕ	ОТСУТСТВИЕ
8	МАССОВАЯ ДОЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ, %	ОТСУТСТВИЕ	ОТСУТСТВИЕ
9	ИСПАРЯЕМОСТЬ ПО НОАК, % МАСС.	НЕ БОЛЕЕ 15	14
10	СОДЕРЖАНИЕ НАСЫЩЕННЫХ (ПАРАФИНО-НАФТЕНОВЫХ) УГЛЕВОДОРОДОВ, % МАСС.	НЕ МЕНЕЕ 90	99
11	ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15 °С, КГ/М³	НЕ НОРМИРУЕТСЯ*	830
12	ВНЕШНИЙ ВИД	ЧИСТАЯ ПРОЗРАЧНАЯ ЖИДКОСТЬ БЕЗ ОСАДКА ОТ БЕСЦВЕТНОГО ДО СВЕТЛО-ЖЕЛТОГО ЦВЕТА	СООТВЕТСТВУЕТ

* Определение обязательно