Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл ООО

Масло базовое полиальфаолефиновое

ПАОМ-6С

Паспорт качества № 30 от 6 февраля 2019 г.

Изготовитель, юридический адрес и адрес места производства: ООО "Татнефть-НК-ойл", 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОС-4, а/я 60, тел. (8555) 24-13-65, 24-13-22

Нормативный документ на продукт: СТО 78689379-23-2018

№ емкости: Е-121/2 № партии: 67 Количество, шт: 46

Дата изготовления: 08.12.2018

Дата, время отбора: 03.02.2019 0:00:00 Дата испытания: 3 февраля 2019 г.

Упаковка: Еврокуб 1000 Дата розлива: 02.02.2019

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по нормативному документу		Норма, установленная тех. регламентом	Результат испытания	Метод испытания
			Тип 1	Тип 2			
1	Вязкость кинематическая при температуре 100 °С, в пределах	мм²/с	5,8-6,4	5,8-7,0	-	6,4	ГОСТ 33 или ASTM D 445
2	Вязкость кинематическая при температуре 40 °С, не более	мм²/с	40	43	-	40,0	ГОСТ 33 или ASTM D 445
3	Индекс вязкости, не ниже	-	115	110	-	111	ГОСТ 25371 или ASTM D 2270
4	Плотность при 20 °С в пределах	кг/м³	825-835	825-835	-	829	ГОСТ 3900 или ASTM D 4052
5	Температура застывания, не выше	°С	минус 58	минус 58	-	минус 63	ГОСТ 20287 или ASTM D 97
6	Температура вспышки в открытом тигле, не ниже	°С	235	230	не менее 135	234	ГОСТ 4333 или ASTM D 92
7	Кислотное число, не более	мг КОН на 1 г. масла	0,01	0,01	-	0,00	ГОСТ 5985 или ASTM D 974
8	Цвет на колориметре ЦНТ, не более	единиц ЦНТ	0,5	0,5	-	0,0	ГОСТ 20284 или ASTM D 1500
9	Содержание механических примесей	-	отсутствие	отсутствие	не более 0,03	отсутствие	ГОСТ 6370
10	Содержание воды	-	отсутствие	отсутствие	следы	отсутствие	ГОСТ 2477 или ASTM D 95
11	Испаряемость по NOACK, не более	% масс	8	8	-	8	ASTM D 5800 процедура B
12	Бромное число, не более	г Br2/100 г	0,4	0,4	-	0,4	BS 2000-129:2003 и по п.5.2 ТУ
13	Содержание селективных растворителей, не более*	%	0,3	0,3	не более 0,3	0,0	ГОСТ 52535

Примечание.
* Данные с протокола №025/19 ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в РТ" Испытательная лаборатория нефтехимических продуктов

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.АД17.В.00431/19, дата регистрации 01.02.2019

Заключение: Масло базовое полиальфаолефиновое ПАОМ-6С соответствует __2__ типу:
- СТО 78689379-23-2018;
- Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"

Назначение: предназначены для получения смазочных материалов технического назначения в качестве основного компонента

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям указанного стандарта в течение 5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510-84. Хранить в крытых сухих складских помещениях или под навесом. Тару устанавливать пробками вверх.

Паспорт качества распечатал: _____ Демина Елена Васи.

Инженер по качеству продукции: _____ Рахимова Л. Х.

Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл» г. Нижнекамск
ЦЕХ № 1104 ОТК